COPERTE DI SALDATURA

Gestione della saldatura ad arco

Le coperte di saldatura sono un dispositivo di sicurezza progettato per proteggere te, la tua attrezzatura, l'ambiente e altri beni preziosi. Non solo proteggono da spruzzi, scintille, calore, sabbiatura e metalli fusi, ma isolano anche l'irraggiamento per un ambiente di lavoro sicuro e pulito.

Caratteristiche generali:

- Nessuna differenziazione tra i due lati. Lato superiore e inferiore hanno le stesse proprietà.
- Antiossidazione: quando le scintille colpiscono la coperta di saldatura non si attiva nessuna reazione chimica.
- Tutte le coperte proteggono da spruzzi, scintille e scorie.

	WB Fibre 550
	
Materiale base	Fibra di vetro
Struttura del materiale	tessuto, liscio
Rivestimento/trattamento	-
Massa	580 g/m^2
Spessore	0,75 mm
Temperatura di esercizio	550 °C
Punto di fusione	750 °C
Colore	marrone
Uso in orizzontale	+
Uso in verticale	++
Molatura	+++
Multiuso medio	+++
Multiuso pesante	-
Isolamento/raffreddamento	+++
Settore automotive	+

Le informazioni riportate sono raccomandazioni (+/++/+++ raccomandato; - non raccomandato) - L'uso ideale di una coperta di saldatura dipende dal contesto specifico e deve essere precedentemente testato.

328/2021/IT/GL

WB Fibre 550

WB Fibre 550		
Specifiche tecniche	**Caratteristiche**	**Applicazione**
» Fibra di vetro non rivestita » Temperatura di esercizio: 550 °C » Punto di fusione: 750 °C » Peso: 580 g/m²	» Resistenza termica » Occhielli su tutti i quattro lati	» Processi leggeri di saldatura e taglio

Disponibilità del prodotto:

WB Fibre 550	
Misure	Cod. art.
1x1 m	72497
1x2 m	72622
2x2 m	72635
2x3 m	72642
1x25 m*	72650

* Coperte arrotolate senza occhielli, tagliabili secondo necessità.